

NAPCO Express



NAPCO

**XP
400/600**



I sistemi ibridi cablati/wireless **a 4 e 6 zone** promettono anche ai consumatori più esigenti alcune delle tecnologie di **sicurezza più affidabili** sul mercato a **prezzi imbattibili**.

- Ideato per offrire la massima disponibilità di funzioni e sicurezza.
- Funzionalità wireless che consente di utilizzare tutti i sistemi wireless con controllo a quarzo standard Gemini, che hanno superato le principali marche concorrenti in test indipendenti.
- Tastiere LED facilissime da usare con tre pulsanti di emergenza su tastiera, sportello di sicurezza ed elenco delle zone nascosto, più un nuovo stile moderno che si armonizza con l'arredo!
- Da 4 a 6 zone cablate programmabili (rispettivamente per XP400 e XP600)
- Da 4 a 6 utenti con segnalazioni individuali.
- Fino a 6 porte wireless e da 2 a 4 chiavi elettroniche wireless. (La potenza del segnale del trasmettitore è assicurata e visualizzata sul tastierino).
- Il modello XP600 comprende inoltre una zona antincendio UL a due cavi che supporta fino a 4 rivelatori di fumo wireless.

Test indipendenti dimostrano che le prestazioni della tecnologia wireless NAPCO superano quelle della concorrenza.

Abbiamo fatto mettere alla prova i sistemi wireless di tutti i maggiori produttori: NAPCO Gemini ha superato gli altri sistemi fino al 50%. Anche in condizioni di prova estreme, negli ambienti di magazzino industriale più duri, i trasmettitori con controllo a quarzo NAPCO Gemini hanno dimostrato maggiore potenza e raggio e affidabilità superiori.

TRASMETTITORI PORTA/FINESTRA	Raggio in metri (piedi) - In ambienti difficili di magazzino industriale			
	61 m (200 piedi)	122 m (400 piedi)	183 m (600 piedi)	244 m (800 piedi)
NAPCO GEM-TRANS2	244 m (800 piedi)			
ITI 60-362-10-319.5	152 m (500 piedi)			
ADEMCO 5816	152 m (500 piedi)			
DSC WLS907	122 m (400 piedi)			

È possibile richiedere il rapporto di questi risultati (di NY Testing Laboratories, Inc.) scrivendo a NAPCO, ATTN: RF TEST MKTG, all'indirizzo riportato sotto. Gemini è un marchio di NAPCO. © NAPCO New York Testing Laboratories, Inc. e il relativo logo sono di sua proprietà. Ademco Vista, DSC Power e ITI Concord sono marchi rispettivamente di Honeywell Co., Tyco Intl. e GE. I test hanno utilizzato incrementi di raggio di 7,6 e 15,2 metri (25 e 50 piedi). I seguenti sistemi sono stati utilizzati nei test descritti sopra: NAPCO Gemini P1632, ITI Concord 60-806, DSC Power 832, Ademco Vista 105E.



Manufacturing great security products is all we do. **It's that simple.™**

NAPCO EXPRESS controllo ibrido a 4 e 6 zone

CARATTERISTICHE DEL MODELLO XP600:

- 6 zone cablate programmabili e una zona antincendio.
- Fino a 6 codici utente con segnalazioni individuali.
- Funzionalità wireless: supporta fino a 2 ricevitori wireless Gemini (GEM-RECV-XP8) e tutti i trasmettitori Gemini, con controllo a quarzo per la massima affidabilità.
- Supporto wireless per un massimo di 4 chiavi elettroniche con segnale acustico di attivazione/disattivazione programmabile; più 6 punti da qualsiasi tipo di trasmettitore Gemini a scelta.
- Una zona antincendio a due cavi supporta inoltre 4 rivelatori di fumo Gemini wireless aggiuntivi.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO XP400:

- 4 zone cablate programmabili.
- Fino a 4 codici utente con segnalazioni individuali.
- Funzionalità wireless: supporta fino a 2 ricevitori wireless Gemini (GEM-RECV-XP8) e tutti i trasmettitori Gemini, con controllo a quarzo per la massima affidabilità.
- Supporto wireless per un massimo di 2 chiavi elettroniche con segnale acustico di attivazione/disattivazione programmabile; più 4 punti da qualsiasi tipo di trasmettitore Gemini a scelta.

ENTRAMBI I CONTROLLI DELLA SERIE NAPCO EXPRESS OFFRONO INOLTRE:

- Avviso regolabile di supervisione per il riscontro del trasmettitore.
- Supervisione per taglio della linea telefonica programmabile.
- 2 uscite programmabili per antifurto, sirena, luce intermittente, verifica audio per zona, controllo dell'accesso e così via.
- Suddivisione in zone esclusiva "EZ-Loops™", intuitiva e facile da installare, con supervisione guasti.
- Basetta connessioni EZ-Wire di grandi dimensioni.
- "In casa/Fuori con ritardo" per l'esclusione automatica interna.
- Funzione di suoneria.
- Uscita campanello sorvegliata.
- Disattivazione allarmi ripetuti.
- Conforme a: UL, ULC, FCC, CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Uscita allarme: Furto 12 V c.c., 2A (max); Incendio 12 V c.c., 125 mA. Corrente combinata a riposo: XP600 500 mA (max); XP400 250 mA (max).
- Resistenza circuito chiuso: 100 ohm (max).
- Corrente circuito chiuso: 0,9 mA (zone 1, 2, 3); 0,5 mA (zone 4, 5, 6).

COMUNICATORE:

- Software PCD-WINDOWS NAPCO Quickloader® per facili trasmissioni in entrata e in uscita. Comprende un metodo esclusivo senza intervento dell'operatore, selezione tra richiesta di chiamata o connessione istantanea, metodo attivato da tastiera.
- Invia segnalazioni in tutti i principali formati: 3/1, 4/2, Ademco Slow, Radionics Fast, Silent Knight Fast, Universal High Speed e Point ID.
- Inoltre invia segnalazioni in formato cercapersone.
- Segnalazioni a un massimo di 3 numeri di telefono.

TASTIERINI NAPCO EXPRESS:

- Tastierino retroilluminato Deluxe RXP6 fornito con il sistema XP600.
- Tastierino standard RXP4 fornito con il sistema XP400.
- Facilissimi da usare e da imparare.
- Tastierini esteticamente piacevoli e decorativi di stile compatto.
- Disponibili display in più lingue.
- Display LED del tastierino ad alta visibilità.
- 3 pulsanti di emergenza attivati dal tastierino.
- Indicazioni visive e acustiche della potenza effettiva del segnale del trasmettitore wireless (1-4) tramite segnalatore acustico e LED del tastierino.
- Grandi tasti con segnale acustico.
- Indicazione su tastierino di: problemi trasmettente, batteria trasmettente scarica, guasto della linea telefonica (anche con avviso sonoro).
- Il modello XP600 supporta fino a 4 tastierini.
- Il modello XP400 supporta fino a 3 tastierini.
- Opzione interruttore a chiave.



INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI:

SERIE NAPCO EXPRESS:

- **XP600/4** Pacchetto di 4 controlli ibridi XP600 e 4 tastierini retroilluminati LED RPX6. (Trasformatori venduti separatamente.)
 - **RPX6** Tastierino retroilluminato aggiuntivo.
 - **XP400/4** Pacchetto da 4 controlli ibridi XP400 e 4 tastierini LED RPX4. (Trasformatori venduti separatamente.)
 - **RPX4** Tastierini aggiuntivi.
- Nota: i sistemi richiedono trasformatore e batteria da 16,5 V c.a. disponibili separatamente.**
- **TRF12** Trasformatore da 16,5 V c.c. 20 VA o equivalente acquistato separatamente per i componenti elencati sopra.

GEMINI™ WIRELESS:

- **RECV XP8** Ricevitore wireless a 8 punti.
- **GEM-KEYF** Chiave elettronica wireless per pulsante di emergenza a pendente (portachiavi e catenina inclusi).
- **GEM-TRANS 2** Trasmettitore wireless da finestra/porta a 2 punti (batteria inclusa).
- **GEM-PIRPET** Sensore PIR wireless con copertura di 15,2 x 15,2 m (50 x 50 piedi) e immunità da animali fino a 18 kg (40 libbre). (Batteria inclusa).
- **GEM-PIR** Come sopra, per impianti che non prevedono animali.
- **GEM-SMK** Rivelatore di fumo wireless fotoelettrico. (Batteria inclusa).
- **GEM-GB** Rivelatore di rottura vetri wireless acustico con raggio di 7,6 m (25 piedi).
- **GEM-DT** Sensore wireless Adaptive® a doppia tecnologia microonde/PIR con copertura di 12,2 x 12,2 m (40 x 40 piedi).
- **GEM-WP PANIC** Pulsante di emergenza impermeabile portatile a tasto singolo (pendente e portachiavi inclusi).
- **GEM-RTRANS** Trasmettitore da finestra/porta wireless incassato con batteria sostituibile (inclusa).

NAPCO SECURITY GROUP

Nord America

1-800-645-9445
631-842-9400
333 Bayview Avenue
Amityville, New York 11701 USA
www.napcosecurity.com

Internazionale

224 Europa Blvd, Gemini Business Park
Warrington WA5 7TN England UK
44 (0) 1925242428

